releases / rust / editors / publishing

Guidedog 1.0.0-beta.12

Guidedog contributors

2026-11-04

Abstract

Separate build confinement from output content rules, use project Typst in confined builds, and prefer WebP for pages.

Nisaba जैसे अनुप्रयोग अब अलग तय कर सकते है कि निर्माण कहाँ तक पहुँच सकता है और उसके आउटपुट में क्या आएगा। पहुँच सीमाएँ पढ़े जा सकने वाले फ़ोल्डर, नेटवर्क, प्लगइन, ग्राफ़ फ़ाइल और संगीत फ़ाइल नियंत्रित करती है। सामग्री नियम कच्चा मार्कअप और असुरक्षित URL नियंत्रित करते है।

परियोजना सेटिंग `raw_content` और `unsafe_urls` दोनों `"allow"` या `"omit"` स्वीकार करती है। पुस्तकालय का उपयोगकर्ता अपने नियम लागू कर सकता है या परियोजना के अनिर्धारित नियमों के लिए डिफ़ॉल्ट दे सकता है। `--untrusted` अब भी सख्त पहुँच सीमाएँ लागू करता और दोनों प्रकार की सामग्री छोड़ता है।

सीमाबद्ध निर्माण अब Typst आरेख बनाते है और अपने पढ़ने योग्य फ़ोल्डरों के भीतर परियोजना के टेम्पलेट और प्रस्तावनाएँ उपयोग करते है। वे हमेशा अंतर्निहित संकलक उपयोग करते, विन्यस्त बाहरी Typst प्रोग्राम अनदेखे करते और कोई पैकेज डाउनलोड नही करते है। स्थानीय intersphinx सूचियाँ भी पढ़ने योग्य फ़ोल्डरों के भीतर होनी चाहिए।

HTML पृष्ठों में `name.*` लिखी छवि अब JPEG से पहले WebP चुनती है। PDF पुस्तक अब भी JPEG चुनती है, जिसे Typst बिना डिकोड किए संग्रहीत करता है; इसलिए एक परियोजना हर आउटपुट के अनुरूप छवि दे सकती है।

MyST लेबल की लंबी शृंखलाएँ अब हर लक्ष्य के लिए बचे हुए लेबल दोबारा खोजे बिना हल होती है।

GDS 0018 डिज़ाइन और उसके पुस्तकालय इंटरफ़ेस दर्ज करता है।